
















INDICE / INDEX

		rotazione / rotation		poli / poles		Pagina / Page
MFA80 H40-A	350 Watt			2	220-240/50/1	3
MFC80 H25-A	260 Watt 400 Watt			2	230/50/1 230/60/1	4
MFC80S H25-A	500 Watt			2	220-240/50/1	5
MFC80S H25-B	500 Watt			2	220-240/50/1	6
MFC80S H25-C	75 Watt			2	220-240/50/1	7
MFC80S H25-D	75 Watt			2	220-240/50/1	8
MFR80 H25-A	90 Watt 140 Watt			4	230/50/1 230/60/1	9
MFR80 H25-B	1400 Watt 1680 Watt			4	230/50/1 230/60/1	10
MFR80 H25-C	185 - 250 Watt 350 Watt			4	230/50-60/1 230-400/50-60/3	11
MFR80 H40-A	250 Watt 350 Watt			4	230/50-60/1 230-400/50-60/3	12
MFR80 H40-B	250 Watt 350 Watt			4	230/50-60/1 230-400/50-60/3	13
MFR80 H60-A	250 Watt 350 Watt			4	230/50-60/1 230-400/50-60/3	14
MFR80R H25-A	185 - 250 Watt 350 Watt			4	230-400/50/3 230-400/60/3	15
MFT80 H25-A	120 Watt			2	220-240/50/1	16
MFT80 H25-B	120 Watt			2	220-240/50/1	17

I PRODOTTI DI QUESTO CATALOGO SONO PRODOTTI STANDARD.

Su richiesta sono disponibili le seguenti personalizzazioni:

- * lunghezza albero motore
- * cavi e connettori
- * tensioni speciali
- * sistema di isolamento UL

PRODUCTS SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE STANDARD PRODUCTS.

On request there are available following customizations:

- * length of motor shaft*
- * cables and connectors*
- * special tensions*
- * UL filed insulation system*